



$\varnothing d$ [mm]	L [+1/-0] [mm]	Zakres zacisku [mm]	Oznaczenie	$\varnothing dk$ [mm]	k [mm]	$\varnothing dm$ [mm]	Wytrzymałość na wrywanie [N]	Wytrzymałość na ściananie [N]
4.8	11.5	3,5-6,0	14744811	8.8	2.1	3.1	3,3	2,9
otwór $\varnothing 4,9 - 5,1$	14.0	6,0-8,5	14744814				3,3	3,9
	16.5	8,5-11,0	14744816				3,3	4,9
	19.0	11,0-13,5	14744819				3,3	5,8
6.4	11.5	3,8-5,8	14746411	10.2	2.5	4.2	5,4	5,3
otwór $\varnothing 6,7 - 6,9$	13.5	5,8-7,8	14746413				5,4	7,3
	15.5	7,8-9,8	14746415				5,4	9,3
	17.5	9,8-11,8	14746417				5,4	10,0
	19.5	11,8-13,8	14746418				5,4	10,0
	21.5	13,8-15,8	14746421				5,4	10,0
	23.5	15,8-17,8	14746423				5,4	10,0
	25.5	17,8-19,8	14746425				5,4	10,0
	27.5	19,8-21,8	14746427				5,4	10,0
29.5	21,8-23,8	14746429	5,4	10,0				