



$\varnothing d$ [mm]	L [+1/-0] [mm]	Zakres zacisku [mm]	Oznaczenie	$\varnothing dk$ [mm]	k [mm]	$\varnothing dm$ [mm]	Wytrzymałość na wrywanie [N]	Wytrzymałość na ściananie [N]
4.8	9.0	1,5-3,5	14734809	10.2	2.5	3.1	1,6	1,7
otwór $\varnothing 4,9-5,1$	11.5	3,5-6,0	14734811				1,6	2,5
	14.0	6,0-8,5	14734814				1,6	2,5
	16.5	8,5-11,0	14734816				1,6	2,5
	19.0	11,0-13,5	14734819				1,6	2,5
	22.5	13,0-15,0	14734822				1,6	2,5
6.4	10.5	2,8-4,8	14736410	13.4	3.5	4.2	3,4	4,2
otwór $\varnothing 6,6-6,7$	12.5	4,8-6,8	14736412				3,4	4,5
	14.5	6,8-8,8	14736414				3,4	4,9
	16.5	8,8-10,8	14736416				3,4	4,9
	18.5	10,8-12,8	14736418				3,4	4,9
	20.5	12,8-14,8	14736420				3,4	4,9
	22.5	14,8-16,8	14736422				3,4	4,9
	24.5	16,8-18,8	14736424				3,4	4,9
	26.5	18,8-20,8	14736426				3,4	4,9